



Solo

Solo 4 - basismodel

Kleur	Zwart metallic + zilvergrijze accudeksel
Vering	Active
Gebruikersgewicht	Tot 100 kg
Motor	Standaard
Stoel	Standaard
Stoelopties	Schuifsele
Zithoogte	Gasveer hoog/laag verstelling
Zit- & rugbreedte	48 cm
Zitdiepte	44 cm
Gasbediening	Middels gashendels
Bediening richtingaanwijzers	Middels duimschakelaars
Bediening cruisecontrol	Op paneel
Aan/Uitzetten	Contactslot
Type banden	Luchtbanden
Accu's	Gelaccu's 60 Ah
Lader	Acculader 6A/24V



Specificaties

Afk.	Meetpunten	Specificaties
HS	Hoogte scootmobiel (zonder stoel)	120 cm (80 cm)
LS	Lengte scootmobiel	140 cm
BS	Breedte scootmobiel	64 cm
HV	Hoogte voetplateau t.o.v. grond	17 cm
ZB	Zitbreedte	48 cm
ZD	Zitdiepte	44 cm
ZH	Zithoogte* t.o.v. plateau (incl. schuifsele)	45-53 cm
	Maximum snelheid	18 km/h (minder is mogelijk)
	Actieradius	35 / 45 / 65 km**
	Gelaccu's	60 Ah / 73 Ah / 97 Ah
	Lader	6A/24V, 8A/24V, 12A/24V
	Totaal gewicht (excl. accu's)	105 kg
	Maximaal draagvermogen	160 (200kg)
	Draaistraal	167 cm
	Maximale hellingshoek	10°
	Wielmaat (luchtbanden op deelbare velg)	3.00 - 8"
	Voldoet aan	EN 12184 klasse C

* Belast gemeten met schuifsele in middelste stand

** Afhankelijk van de ingestelde snelheid, buitentemperatuur, gewicht gebruiker, bandenspanning etc.





Productoverzicht

Contactgegevens

Naam dealer _____
 Contactpersoon _____
 Datum _____
 Ordernummer _____

Model

Solo 4

Koersvaste 4-wiel comfort scooter voorzien van unieke vering o.b.v. rubber (torsievering op voor- & achterwielen + INDEGO veersysteem op voor- en achteras), maximale snelheid 18 km/h, anti-roll-back veiligheid, 5-spaaks velgen met zwarte accudeksel, draaibare stoel met dieptevering & schuiflede, hoog/laag verstelling, goede zijdelingse en (lucht)lumbaal ondersteuning, in hoek verstelbare & neerklapbare rugleuning, noodstop, snelheidsbegrenzer in de bochten, opklapbare + in hoogte & hoek verstelbare armleuningen, stuurkolomverstelling middels gasveer, ruim voetplateau, boodschappenmand, grote koplamp & achterlichten/reflectoren, remlichten, bedieningspaneel met: accu-indicatie, 3 versnellingen, claxon, alarmbedieningslichten, cruisecontrol, achteruitrijsignaal, richtingaanwijzers en verlicht display: km/h, totaal km, trip afstand, tijd, datum, buitentemperatuur.

S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meer prijzen bevatten.

Kleur

- Zwart metallic + oranje accudeksel
 Zwart metallic + zilvergrijze accudeksel
 Zwart metallic + accudeksel in RAL-kleur nr.^{1,2}

Semi-onafhankelijke vering

- Active Maakt een sportieve & actieve rijstijl mogelijk
 Comfort Optimale mix van schokdemping & rijgedrag

Gebruikersgewicht

- tot 100 kg
 100-130 kg³
 130-160 kg⁴

Motor & maximale snelheid

- Standaard motor
 18 km/h
 15 km/h

Stoel

- Geen stoel
 Standaard Solo stoel (> 100 kg)
 Zachte Solo stoel (< 100 kg)
 Stevige Solo stoel⁴ (> 130 kg)

Stoelopties

- L R Schuiflede
 Geen schuiflede⁵
 Standaard armleuningen
 Verlengde gepolsterde armleuningen
 Hoofdsteen
 Heupgordel

Zithoogte

- L R Gasveer hoog/laag verstelling

Zit- & rugbreedte

- 48 cm
 53 cm^{1,6}
 58 cm^{1,6}

Zitdiepte

- 44 cm
 Zitting verlengd met 6 cm^{1,7}

Gasbediening

- Middels gashendels
 Middels gashendels voor kleine / reumatische handen
 Links vooruit / Rechts achteruit
 Rechts vooruit / Links achteruit (standaard)
 Rechts & links vooruit / Achteruit d.m.v. toets
 Links vooruit / Achteruit d.m.v. toets (rechts geen functie)
 Rechts vooruit / Achteruit d.m.v. toets (links geen functie)

Gasbediening (vervolg)

- L R Extra voetgasbediening
 Inbouw in treeplank t.b.v. voetgasbediening
 Achteruitrijsignaal Aan Uit

Bediening richtingaanwijzers (RAW)

- Middels duimschakelaars
 Standaard instelling (RAW L = linkerkant / RAW R = rechterkant)
 R 1-handbediening⁹ (omhoog = linkerkant / omlaag = rechterkant)
 Middels duimbediening d.m.v. drukknop

Bediening cruisecontrol

- Op paneel
 L R Op duimschakelaar⁸
 Cruisecontrol Aan Uit

Aan/Uitzetten

- L R Contactslot
 L R Extra magneetbenadering t.b.v. contactslotbediening

Type banden

- Luchtbanden
 Antilekbanden

Accu & acculader

- 2 MK gelaccu's type 60 Ah
 Bijbehorende acculader 6A/24V
 2 MK gelaccu's type 73 Ah
 Bijbehorende acculader 8A/24V
 2 MK gelaccu's type 97 Ah
 Bijbehorende acculader 12A/24V

Opbergmogelijkheid

- L R Stokhouder Aan: Bumper⁹ Stoel
 Solo boodschappenmand achterop rugleuning^{9,10}
 Inzettas Scoox t.b.v. Solo mand

Accessoires

- L R Bediening stuurverstelling d.m.v. knijphendel op stuur
 L R Achteruitkijkspiegel
 Gevoerd schootkleed regen & windbestendig
 Regenbestendige afdekhoes scootmobiel
 Windscherm incl. bevestigingsbeugel

Transportopties¹¹

- 2 Fixatie-ogen

Toelichting

- Levertijd in overleg
- Accudeksel wordt in gewenste RAL-kleur gespoten, bij zwart zal de kleur afwijken t.o.v. de rest van de scooter
- Niet mogelijk i.c.m. zachte Solo stoel
- Altijd i.c.m. stevige Solo stoel indien gebruikersgewicht > 130 kg
- Geen schuiflede onder de stoel verlaagt het zithoogtebereik met 2,5 cm
- Alleen mogelijk i.c.m. standaard of stevige¹ Solo stoel
- Alleen mogelijk i.c.m. standaard Solo stoel
- Positie L/R van cruisecontrol is afhankelijk van 1-handige RAW bediening
- Met de combinatie stokhouder op bumper L/R en Solo mand achterop rugleuning is de Solo stoel maar naar 1 zijde wegdraaibaar
- Maximale zit- & rugbreedte 48 cm
- De scootmobiel is wel vastzetbaar maar niet veilig vervoerbaar met inzittende!

Advies

Wanneer de inzittende meer dan 160 kg weegt, kan de Solo aangepast worden. U dient hiervoor het aanvullende formulier voor een adaptatie in te vullen.

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.

Productoverzicht Nederland juli 2016
 exclusief BTW (prijswijzigingen en drukfouten
 voorbehouden). Op alle leveringen zijn de
 algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
 van toepassing zoals gedeponneerd bij KvK.

